

# דנפלֶקס

## DANFLEX

קוד הסיווג 2221 לפי תקן 61386-22 עמידה בהולם 320N

### צינור דנפלֶקס 320N

- צינור דנפלֶקס 320N הוא הפתרון האידיאלי להתקנה במתקני חשמל תחת הטיח בדירות המגורים, פתרון מושלם לעיקולים, פניות חדות ומקטעים קצרים.
- הצינור מיוצר מ-PVC כבה מאליו בצבע ירוק.
- הצינור גמיש ושומר על הקוטר המקורי. הספירלות הפנימיות תוכננו במיוחד להבטיח חיכוך מינימלי להקל על משיכת החוטים וקיצור זמן ההתקנה.

### השוואת הצינור השרשורי דנפלֶקס לקיים היום במשק:

קטגוריות	צינור שרשורי דנפלֶקס	שרשורי PE
דרג	320N	320N
משקל	4.5 ק"ג / 100 מ'	4.50 ק"ג / 100 מ'
כפיפה	מוגדל	מוגדל
בערה	PVC כבה מאליו	PE עם מעכב בערה
אריזה	שרינק, למשיכה קלה מהמרכז	קשירה בחוטים
אחסון	ממושטח ומסודר	

קוטר	מק"ט	כמות בגליל
Ø 16	527-16	100 מ'
Ø 20	527-20	100 מ'
Ø 25	527-25	100 מ'
Ø 32	527-32	50 מ'
Ø 40	527-40	50 מ'



### צינור מרידן 750N

- צינור מרידן 750N מיועד להתקנה ביציקת בטון, בגבס ובכל יישום שמחייב דרג בינוני.
- הצינור קל מאוד, נוח להובלה והתקנה גם בתנאים קשים.
- עשוי מ-PVC כבה מאליו בצבע אפור בעל עמידות ל-UV.
- הצינור גמיש ושומר על הקוטר המקורי. הספירלות הפנימיות תוכננו במיוחד להבטיח חיכוך מינימלי להקל על משיכת החוטים וקיצור זמן ההתקנה.
- מתאים לעיקולים, פניות חדות ומקטעים קצרים.



### השוואת הצינור השרשורי מרידן לקיים היום במשק (מריכף וכדומה):

מריכף	צינור שרשורי מרידן	קטגוריות
750N	750N	דרג
10.50 ק"ג / 100 מ'	6.5 ק"ג / 100 מ'	משקל
מוגבל	מוגדל מאוד	כפיפה
PE עם ובלי מעכב בערה	PVC כבה מאליו, לכל הסוגים	בערה
קשירה בחוטים	שרינק, למשיכה קלה מהמרכז	אריזה
	ממושטח ומסודר	אחסון
חייב 2 סוגים לפחות	צורך בסוג 1, סוג אחד לכל היישומים.	מלאי

קמות בגליל	מק"ט	קוטר
100 מ'	528-20	Ø 20
100 מ'	528-25	Ø 25
50 מ'	528-32	Ø 32
50 מ'	528-40	Ø 40
50 מ'	528-50	Ø 50